履带式推土机 CRAWLER TYPE BULLDOZER

型号	Model	HD16	HD22	HD32
发动机型号	Engine model	Weichai WD10G178E25	Cummins NT855-C280S10	Cummins NTA855-C360S10
额定功率 (kw/rpm)	Rated power(kw/rpm)	131/1850 kw/rpm	162/1800	235/2000
发动机排量 (L)	Displacement(L)	9.726	14.01	14.01
最大扭矩 (N.m/rpm)	Max.torque(N.m/rpm)	830/1000-1200	1030/1250	1440/1400
使用重量 (Kg)	Operating weight(Kg)	17000	23500	37200
长 × 宽 × 高 (mm)	Dimension(no ripper)(mm)	5140×3388×3032	5492×3726×3742	6885×4128×3645
最小离地间隙 (mm)	Min ground clearance(mm)	405	405	500
接地比压 (MPa)	Ground pressure(MPa)	0.067	0.072-0.077	0.105/0.09/0.078
履带板宽度 (mm)	Track shoe width(mm)	510	560/610/660	560/660/760
履带中心距 (mm)	Track gauge(mm)	1880	2000	2140
铲刀容量 (m^3)	Dozing capacity(m^3)	4.55	6.4	10
铲刀宽度 (mm)	Blade width(mm)	3390	3725	4130
铲刀高度 (mm)	Blade height(mm)	1150	1315	1590
最大切削深度 (mm)	Max drop below ground(mm)	540	540	560
链轨节距 (mm)	Pitch(mm)	203.2	216	228
链轨节数量	Quantity of track link	37	38	41
托轮数量	Quantity of Carrier rollers	4	4	4
支重轮数量	Quantity of Track rollers	12	12	14
工作压力 (MPa)	Max pressure(MPa)	14	14	14
液压系统流量 (L/min)	Discharge(L/min)	213	262	355
最大牵引力 (KN)	Max tractor force(KN)	146	202	280
爬坡性能 (°)	Grade ability(°)	30	30	30
前进速度	Forward(km/h)	3.29/5.82/9.63	3.6/6.5/11.2	3.6/6.6/11.5
后退速度	Reverse(km/h)	4.28/7.59/12.53	4.3/7.7/13.2	4.4/7.8/13.5

如技术参数变更，以销售人员介绍的最新参数为准
Materials and specifications are subject to change without notice

单齿松土器

三齿松土器

U 型铲

角铲

山 东 海 推 机 械 科 技 有 限 公 司
SHANDONG HAITUI HEAVY INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD
地址（ADD）：山东济宁经济技术开发区 Jining Ecnomic and technological development Zone
电话（TEL）：0086-537-3206998 E-mail: terry@haituichina.com 网址：www.haituimachinery.com